

Datenblatt

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

Typ evo-water fresh midi black-line

für die Versorgung von Kaffeemaschinen, Kombidämpfern, Backautomaten, Eiswürfelbereiter usw. mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3002

Aufbau des Systems:

Anschlußset
Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlußset wird zum Anschluß des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlußset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlußgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung fresh midi black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	4.700 Liter
Durchflußleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	220 x 520 mm
Gewicht:	8 kg