

Datenblatt

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

Typ evo-water clean maxi black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3006

Aufbau des Systems:

Anschlußset
Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlußset wird zum Anschluß des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlußset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, $\frac{3}{4}$ " i Metallanschlußgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung clean maxi black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte) | 7.000 Liter |
| Durchflußleistung max. | 1.000 Liter/h |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 0 Watt |
| Betriebsspannung | 0 V/0 Hz |
| Wasserdruck max. | 8 bar |
| Zulauftemperatur max. | 60° C |
| Maße (d x H) | 230 x 520 mm |
| Gewicht | 11 kg |