

Datenblatt

evo-water Wasservollentsalzungs-Anlage

Typ evo-water VE 20 black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit vollentsalztem Wasser 0° dH (Gesamtsalzgehalt)

Artikel-Nr. 3015

Aufbau des Systems:

Anschlußset
Wasservollentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlußset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Vollentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Vollentsalzungsgranulat (Mischbettharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlußset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasservollentsalzung VE 20 black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH	4.000 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	60° C
Maße (d x H)	280 x 570 mm
Gewicht	16 kg