

## Untertisch-Tafelwasserschankanlage

	UT 30	UT 60	UT 80
Kühlungsvermögen (l/Std.)	30	60	80
Ständige Höchstversorgung (l)	6	18	45
Wassertemperatur	3 - 10° C		
Kapazität der Eisbank (l)	4	7	14
Eisbank (kg)	1,5	3	5
Schlangenpumpe kaltes Wassers	Edelstahl AISI 316		
Pumpe	Professionelle Karbonatorpumpe (Hilfspumpe)		
Kühlung	Belüftung		
Regulierbarer Thermostat	Ja		
Kältemittel	HFC R134a		
Stromzufuhr	220 V -50 Hz		
Verdichter	1/12 HP	1/10 HP	1/6HP
Watt	180	350	
Kcal/Std.	180	280	360
Modell	Untertischgerät		
Nettogewicht (kg)	18	33	37
Bruttogewicht (kg)	20	36	40
Maße L x B x H (mm)	245 x 355 x 390	318 x 335 x 467	318 x 457 x 467
Verpackungsmaße (mm)	330 x 480 x 450	390 x 405 x 490	390 x 530 x 490
Materialien	Robuster Edelstahl und Teile aus Zinkstahl		
Versorgung	kaltes stilles Wasser und kaltes Sprudelwasser, raumtemperiertes Wasser		
<b>EXTRAS</b>			
Wasserdruckminderer			
Co2 Druckminderer			
Verlustprüfung	Wasserblock		
Armaturen	mechanisch oder elektronisch		

