

*Immer die richtige
Wasserqualität!*

Datenblatt

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

Typ evo-water fresh piccolo black-line
für die Versorgung von Kaffeemaschinen,
Kombidämpfern, Backautomaten, Eiswürfelbereiter usw.
mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3000

Aufbau des Systems:

Anschlusset
Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlusset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlusset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung fresh piccolo black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)
Durchflussleistung max.
Elektr. Leistungsaufnahme
Betriebsspannung
Wasserdruck max.
Zulauftemperatur max.
Maße (d x H)
Gewicht:

1.500 Liter
1.000 Liter/h
0 Watt
0 V/0 Hz
6 bar
50° C
155 x 375 mm
4 kg

