

## Datenblatt

### evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

#### Typ evo-water fresh maxi black-line

für die Versorgung von Kaffeemaschinen, Kombidämpfern, Backautomaten, Eiswürfelbereiter usw. mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

#### Artikel-Nr. 3003

#### Aufbau des Systems:

Anschlussset  
Wasserteilentsalzungsanlage

#### Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### Technische Beschreibung:

##### evo-water Anschlussset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasserteilentsalzung fresh maxi black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	5.600 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	211 x 485 mm
Gewicht:	11 kg

