

## Datenblatt

### evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

#### Typ evo-water fresh spezial black-line

für die Versorgung von Kaffeemaschinen, Kombidämpfern, Backautomaten, Eiswürfelbereiter usw. mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

#### Artikel-Nr. 3004

#### Aufbau des Systems:

Anschlussset

Wasserteilentsalzungsanlage

#### Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### Technische Beschreibung:

##### evo-water Anschlussset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasserteilentsalzung fresh spezial black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)  
Durchflussleistung max.  
Elektr. Leistungsaufnahme  
Betriebsspannung  
Wasserdruck max.  
Zulauftemperatur max.  
Maße (d x H)  
Gewicht:

13.400 Liter  
1.000 Liter/h  
0 Watt  
0 V/0 Hz  
8 bar  
50° C  
265 x 650 mm  
21 kg

