

*Immer die richtige  
Wasserqualität!*

## Datenblatt

### evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

#### Typ evo-water clean maxi black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3006

#### Aufbau des Systems:

Anschlusset  
Wasserteilentsalzungsanlage

#### Funktion:

Das Anschlusset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### Technische Beschreibung:

##### evo-water Anschlusset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasserteilentsalzung clean maxi black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)  
Durchflussleistung max.  
Elektr. Leistungsaufnahme  
Betriebsspannung  
Wasserdruck max.  
Zulauftemperatur max.  
Maße (d x H)  
Gewicht

7.000 Liter  
1.000 Liter/h  
0 Watt  
0 V/0 Hz  
8 bar  
50° C  
211 x 485 mm  
11 kg

