

## Datenblatt

### evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

#### Typ evo-water clean spezial black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser  
0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3007

#### Aufbau des Systems:

Anschlussset  
Wasserteilentsalzungsanlage

#### Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

#### Technische Beschreibung:

##### evo-water Anschlussset

bestehend aus zwei flexiblen Silikon-druckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

##### evo-water Wasserteilentsalzung clean spezial black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte) | 16.000 Liter  |
| Durchflussleistung max.              | 1.000 Liter/h |
| Elektr. Leistungsaufnahme            | 0 Watt        |
| Betriebsspannung                     | 0 V/0 Hz      |
| Wasserdruck max.                     | 8 bar         |
| Zulauftemperatur max.                | 50° C         |
| Maße (d x H)                         | 265 x 650 mm  |
| Gewicht                              | 21 kg         |

