

*Immer die richtige
Wasserqualität!*

Datenblatt

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

Typ evo-water TE 40 black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3013

Aufbau des Systems:

Anschlusset
Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlusset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und dem Verbraucher eingesetzt.
Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen.
Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet.
Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlusset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung TE 40 black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	32.000 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektr. Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	265 x 950 mm
Gewicht	30 kg

