

TE 30

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

Typ evo-water TE 30 black-line

für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3012

Aufbau des Systems:

Anschlussset

Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und den Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlussset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung TE 30 black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).



Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	24.000 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektrische Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	265 x 820 mm
Gewicht	29 kg