

UO small 150 mit 8 l-Tank und Drucksteigerungspumpe

Artikel-Nr. 4012b

- Umkehrosmose zur Erzeugung von 150l/h
- bestehend aus drei gut abgetrennten Technikräumen (hydraulischer Funktionsraum, vorderer Inspektionsraum, Bedienblende und elektrische Bauteile)
- von vorn herausziehbare Membrane mit Edelstahlbehälter, einschließlich Aktivkohlefilter,
- Bypass-Taste für Zufuhr von Leitungswasser
- inkl. 8 l-Tank und Drucksteigerung



Merkmale/Maße	
Erzeugung l/h bei 15°C	150
Membranenanzahl	1
Automatisches Rückspülsystem	
Speicher	8 l-Tank mit Drucksteigerungspumpe 1,5 bar
Maße (mm)	250 x 560 x 525
Gewicht (kg)	40
Schallpegel ((dB (A))	<60
Merkmale Wasserzufuhr	
Temperatur min./max. (°C)	5 - 45
Druck Zufuhr min/max (bar)	1 / 3,5
Minstdurchsatz (l/h)	350
Ohne Vorenthärtung einsetzbar bis max. 14°dH	
Arbeitsumgebung	
Elektrik	230V / 50Hz /186 Watt
Kapazität Aktivkohlefilter (l)	12.000