evo-clean

teil- u. vollentsalzung + umkehrosmose

UO small 300 mit 8 l-Tank und Drucksteigerungspumpe

Artikel-Nr. 4013b

- Umkehrosmose zur Erzeugung von 300 l/h
- bestehend aus drei gut abgetrennten Technikräumen (hydraulischer Funktionsraum, vorderer Inspektionsraum, Bedienblende und elektrische Bauteile)
- von vorn herausziehbare Membrane mit Edelstahl-behälter, einschließlich Aktivkohlefilter,
- Bypass-Taste für Zufuhr von Leitungswasser
- inkl. 8 l-Tank und Drucksteigerung

Merkmale/Maße	
Erzeugung l/h bei 15°C	300
Membranenanzahl	2
Automatisches Rückspülsystem	
Maße (mm)	320 x 560 x 595
Gewicht (kg)	50
Schallpegel ((dB (A))	<60
Merkmale Wasserzufuhr	
Temperatur min./max. (°C)	5 - 45
Druck Zufuhr min/max (bar)	1 / 3,5
Mindestdurchsatz (l/h)	600
Ohne Vorenthärtung einsetzbar bis max. 14°dH	
Arbeitsumgebung	
Elektrik	230V / 50Hz /518660 Watt
Kapazität Aktivkohlefilter (l)	12.000

evo-water

immer die optimale Wasserqualität

Stand: Juni 2026

evo-water GmbH • Schulstr. 9 • 72535 Heroldstatt
Telefon 07389 90668-0 • info@evo-water.com • www.evo-water.com