evo-clean

teil- u. vollentsalzung + umkehrosmose

clean maxi – *kleine Teilentsalzungspatrone*



evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage
Typ evo-water clean maxi black-line
für die Versorgung von Spülmaschinen mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3006

Aufbau des Systems:

Anschlussset
Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und den Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat (Kationenharz) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlussset
bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlummantelung, ¾" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.
evo-water Wasserteilentsalzung clean maxi black-line
mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	7.000 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektrische Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	211 x 485 mm
Gewicht	11 kg

evo-water
immer die optimale Wasserqualität

Stand: Juni 2026

evo-water GmbH • Schulstr. 9 • 72535 Heroldstatt
Telefon 07389 90668-0 • info@evo-water.com • www.evo-water.com