evo-fresh

teilentsalzung m. gesilberter aktivkohle

fresh grande

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage
Typ evo-water fresh grande black-line
für die Versorgung von Kaffeemaschinen, Kombi-dämpfern, Backautomaten, Eiswürfelbereiter usw. mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3005

Aufbau des Systems:

Anschlussset
Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlussset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und den Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlussset
bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlummantelung, ¾" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.
evo-water Wasserteilentsalzung fresh grande black-line
mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	26.500 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektrische Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	8 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	265 x 950 mm
Gewicht	30 kg

evo-water
immer die optimale Wasserqualität

Stand: Juni 2026

evo-water GmbH • Schulstr. 9 • 72535 Heroldstatt
Telefon 07389 90668-0 • info@evo-water.com • www.evo-water.com