

fresh piccolo

evo-water Wasserteilentsalzungs-Anlage

Typ evo-water fresh piccolo black-line

für die Versorgung von Kaffeemaschinen, Kombidämpfern, Backautomaten, Eiskwürfelbereiter usw. mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (Karbonathärte)

Artikel-Nr. 3000

Aufbau des Systems:

Anschlusset

Wasserteilentsalzungsanlage

Funktion:

Das Anschlusset wird zum Anschluss des Gerätes an das Trinkwassernetz und den Verbraucher eingesetzt. Die Teilentsalzung wird an Trinkwasser angeschlossen. Dieses wird über das regenerierte Entkarbonisierungsgranulat und Aktivkohle (Kationenharz mit Aktivkohle) geführt und aufbereitet. Die Aufarbeitung des Granulates wird durch den Hersteller durchgeführt.

Technische Beschreibung:

evo-water Anschlusset

bestehend aus zwei flexiblen Silikondruckschläuchen mit Edelstahlmantelung, 3/4" i Metallanschlussgewinde (gerade), druckbelastbar bis 15 bar, Platzdruck 90 bar, Nennweite DN 10, temperaturbeständig -20 bis + 100 °C, KTW-Freigabe/DVGW-Zulassung.

evo-water Wasserteilentsalzung fresh piccolo black-line

mengengesteuerte Einzelanlage, Druckbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Kapazität bei 10° dH (Karbonathärte)	1.500 Liter
Durchflussleistung max.	1.000 Liter/h
Elektrische Leistungsaufnahme	0 Watt
Betriebsspannung	0 V/0 Hz
Wasserdruck max.	6 bar
Zulauftemperatur max.	50° C
Maße (d x H)	155 x 375 mm
Gewicht	4 kg

